T001801 20252660

FIG. 1



JP2007-082070

FIG. 2



KOREAN PATENT ABSTRACTS

FIG. 3



09925707.021001

FIG. 4



09825707.081001

FIG. 5



09925707 "081001

FIG. 6



EP 0 752 660 A2

FIG. 7



09252702.0B1001

FIG. 8



KR 10-2005-0052660

FIG. 9



FIG. 10


RETRANSMITTING
PATH FRAME 2
ERROR OCCURS
213
A B
C
1
2
3
N
2
PATH FRAMES OF
PATH NUMBER 1
900
OCHDM
212
PATH
FRAME 3
F1
C1 D E F0
A B C0
PATH FRAME 2
PATH FRAME 1
PATH FRAME N
PATH FRAME 3
PATH FRAME 2
PATH FRAME 1
214
INSTRUCTION
TO RETRANSMIT
PATH FRAME 2
BUFFER FOR
PATH NUMBERED 1
BUFFER SECTION

JP 2002-252660

FIG. 11



T00T80'Z0Z52660

FIG. 12



JP2007252660

FIG. 13



TOOT80'Z07S2660

FIG. 14



T00180"20252660

FIG. 15

PARAMETER LIST
REQUIRED DELAY TIME=T
REQUIRED BAND=V
VELOCITY OF OCH=R
TRANSFER TIME ON OCH=τ
CONTENTS OF DELAY AT POINTS ①–⑤
①=PATH FRAME LENGTH÷V
②=PATH FRAME LENGTH÷R
③=τ
④=PATH FRAME LENGTH÷R
⑤=PATH FRAME LENGTH÷V
NECESSARY CONDITION
T>①+②+③+④+⑤:
T>τ+2×PATH FRAME LENGTH x (1/V+1/R)



KR 10-2012-0052660

FIG. 16



EP 0 752 660 A2

FIG. 17